

1 fase EI transformer

Kontrolpaneltransformer - primær +15-0-230-400 VAC

Standard kontrolpaneltransformere med monteringsbeslag og terminaler. Designet i henhold til nedenstående specifikationer.

- Sikkerheds- og skilletransformere af høj kvalitet til brug i styring og generel brug
- Støjfri laminering
- To standard primære viklinger 230/400V AC med +15V udtag giver inputfleksibilitet
- Dobbelt sekundærvikling med midtpunktsudtag. Jordklemme monteret
- Lakmprægneret med henblik på beskyttelse mod fugt og rust
- Fuldt afskærmet skrueterminal med spændingsmarkeringer
- Detaljeret produktspecifikation på permanent label
- Højeffektivt lavreguleringsdesign
- 100% elektrisk og højspændingstestet



Specifikationer

Effekt: 50 - 1000 VA
Frekvens: 50/60 Hz
Primær: +15-0-230-400 VAC
Sekundær: 12-0-12, 24-0-24, 55-0-55 eller 0-230 VAC
Isolation: 4 kV RMS
Temp. klasse: B (130°)
I henhold til: EN61558-2-2



Teknisk specifikation

Effekt	Regulering	Ydermål	Montering	Montering	Vægt
[VA]	% type	L x B x H [mm]	Placering [mm]	Dia.	[kg]
50	9	84 x 84 x 91	64 x 64	4,5	1,9
100	7,5	84 x 97 x 91	64 x 72	4,5	2,5
150	6	108 x 90 x 110	84 x 72	6,5	3,5
200	4	108 x 114 x 110	84 x 92	6,5	5
300	5	120 x 143 x 130	90 x 106	6,5	6,9
500	2,5	120 x 143 x 130	90 x 106	6,5	7,5
1000	2	150 x 175 x 155	122 x 132	7	14,6